

**DS 1450**

1 8.12.2006

**TEKNOCLEAN 6480**  
**Środek myjący****CHARAKTERYSTYKA**

TEKNOCLEAN 6480 jest wodnym środkiem myjącym przeznaczonym do czyszczenia linii malarskich oraz do mycia sprzętu malarskiego po farbach wodorozcieńczalnych.

**ZASTOSOWANIE**

TEKNOCLEAN 6480 jest stosowany do mycia linii malarskich, na których stosuje się farby wodorozcieńczalne, np. przy zmianie kolorów. Wydajność czyszczenia jest ograniczona: należy mieć na względzie, że zaschnięte warstwy farb nie zawsze będą usunięte.

**SPOSÓB STOSOWANIA**

Lotne związki organiczne Ok. 100 g/l  
(VOC)

**SPOSÓB STOSOWANIA**

TEKNOCLEAN 6480 jest stosowany do czyszczenia sam w sobie.

Środek myjący nie nadaje się do czyszczenia elementów pomp 2K, które miały kontakt z utwardzaczem do farb poliuretanowych.

Dla pozostałych farb 2-składnikowych aplikowanych przy użyciu pomp 2K najlepsze rezultaty osiąga się jeśli mycie nastąpi od razu po ukończeniu malowania.

**Oznakowanie bezpieczeństwa** Patrz Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego