

**CHARAKTERYSTYKA  
ZASTOSOWANIE**

Skuteczny rozcieńczalnik do farb, które mogą być rozcieńczone ksylenem : takie jak FERREX farba antykorozyjna, FERREX METALLIPOHJA aktywna farba antykorozyjna i FERREX HEAT 650.

**SPOSÓB UŻYCIA**

Farba jest rozcieńczana np. jeśli  
- farba zagęszcza się z powodu warunków składowania lub czasu przechowywania ,  
- farba jest nakładana natryskiem.  
TEKNOSOLV 1639 jest również skuteczny w czyszczeniu urządzeń.  
Farb rozcieńczanych TEKNOSOLV 1639 nie należy stosować do nakładania na powierzchnie malowane uprzednio farbami ,  
które mogą być rozcieńczone benzyną i terpentyną.

**Oznakowanie  
bezpieczeństwa**

Patrz Karta Charakterystyki .

TEKNOS Sp. z o.o.

03-885 WARSZAWA ul. Księcia Ziemowita 59 [www.teknos.pl](http://www.teknos.pl)

TEL +48 22 67-87-004; FAX +48 22 67-87-995; e-mail: [biuro@teknos.pl](mailto:biuro@teknos.pl)

Informacje zawarte w arkuszu danych opierają się o badania laboratoryjne i doświadczenia praktyczne. Są to wyłącznie dane informacyjne i zależą np. od koloru i połysku. Nie mając wpływu na stosowanie i warunki nanoszenia możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub niewłaściwego ich użycia.