

06.10.2008

**ROZCIĘCZALNIK DO FARB POLIURETANOWYCH,  
CHLOROKAUCZUKOWYCH I EPOKSYESTROWYCH**

---

<b>CHARAKTERYSTYKA</b>	Mieszanka węglowodorów aromatycznych. Posiada atest PZH.
<b>ZASTOSOWANIE</b>	Wolnoparujący rozcieńczalnik do farb poliuretanowych, chlorokauczukowych i epoksyestrowych. Zalecany do stosowania np. przy malowaniu dużych powierzchni w temperaturach wyższych od pokojowej. Nadaje się do rozcieńczania farb: <a href="#">TEKNODUR_0030</a> , 0050, 0090, TEKNODUR COMBI 0450.

---

**DANE TECHNICZNE**

<b>Ciężar właściwy</b>	0,88 g/cm <sup>3</sup>
<b>Temperatura zapłonu</b>	44 °C
<b>Kolor, wygląd</b>	Bezbarwna ciecz
<b>Przechowywanie</b>	Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym i chłodnym miejscu. Trzymać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, z dala od źródeł ognia i środków spożywczych.

---

<b>Oznakowanie bezpieczeństwa</b>	Patrz Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego
-----------------------------------	---

---